

Tehničke specifikacije DIAMOND kontejnera					
Standardi za proizvodnju kontejnera su 240x900x 64 cm – 240x600x264 cm					
Tehnički podaci	Opterećenje snijegom	140 kg/m ²	Vanjski zid U vrijednost	0,18 (W/M ² K)	
	Brzina vjetra	110 km/h	Krov U vrijednost	0,18 (W/M ² K)	
	Nosivost šasije	500 kg/m ²	U vrijednost podne toplotne provodljivosti	- 0.18 (W/m ² K)	
Prenosni sistem	Gornja i donja šasija	Profil ST37 debljine 3 mm, namjenski oblikovan u mašini za rolovanje			
	Ugaoni stubovi	Čelične cijevi 100 x 100 x4 mm			
Krovnna konstrukcija	Sendvič panel	Sendvič panel debljine 60 mm (0,40 mm RAL 9002 obojena ploča + poliuretana gustine 40 kg/m ³ debljine 60 mm + 0,40 mm RAL 9002 obojena ploča) + 50 mm Suspendirani krov ispunjen Kamenom vunom 150 Gustina + 12 mm Gips kartonska ploča			
Vanjski i unutrašnji zid	Sistem vanjskog zida	12 mm Fiber Cement Dekorativna ploča + 30 mm 150 Gustoća Kamena vuna + 8 mm Fiber Cement ploča+ 50 mm 150 Gustoća Kamena vuna + 12 mm Crvena kartonska ploča + 12 mm Zelena kartonska ploča			
	Sistem unutrašnjeg zida	12 mm Zelena kartonska ploča + 12 mm Crvena kartonska ploča + 30 mm 150 Gustoća Kamena vuna + 12 mm Crvena kartonska ploča + 12 mm Zelena kartonska ploča			
	Visina	2640 mm (ukupna visina)			
Pod	Okvir	Profilna ploča debljine 3 mm oblikovana u mašini za rolovanje + strukturna cijev ST37 40x80x1,5 mm (14 komada za 240x600cm modele) (37,5 cm periodičnost)			
	Podna izolacija	0.40 mm Pocičani lim + 80mm Kamena vuna 150 Gustoća			
	Sloj	Drvocementna ploča debljine 16 mm (marke Betopan)			
	Podna obloga	PVC debljine 1 mm + Laminat			
Vrata	Vanjska vrata	Dimenzije vrata	900x2000 mm		
		Vrata	Dekorativna vrata		
	Unutrašnja vrata	Dimenzije vrata	800x2000 mm i 900x2000 mm		
		Vrata	Dekorativna vrata		
	Vrata toaleta	Dimenzije vrata	700x2000 mm		
		Vrata	Dekorativna vrata		
Prozori i zastakljivanje	Standard prozora	PVC 97x100 cm (dvostruko otvaranje - normalno i kip), bijele boje, proizvođača Krauss			
	Dimenzije odvodne cijevi	Odvodni kanal 350x350 – 350x450mm			
	Standard stakla	4+10+4+10+4 trostruko zastakljivanje			
Boja	Vanjska boja	RAL 9002			
	Boja nosećih stubova i konstrukcija	RAL 7015			
Električne instalacije	Kablovi	Napon od 240 V (TSE-CE Certificate) Sertifikat turskog instituta za standarde, 3x2,5; 3x1,5 i x1,5 mm ² TTR, NEZAPALJIVI (bez halogena)			
	Zidne utičnice i prekidači	Prekidači i utičnice Sertifikat turskog instituta za standarde			
	Žice utičnice	TTR 3x2,5 mm ² (TSE-ISO-CE); NEZAPALJIVI (bez halogena)			
	Kablovi rasvjete	TTR 3x1,5 mm ² (TSE-ISO-CE); NEZAPALJIVI (bez halogena)			
	Osigurači i ormarići za osigurače	TSE osigurači od 10,16,25 i 32 ampera, kao i ormarići sa 4,6,8 i 12 redova			
	Rasvjetna Tijela	Normalno mjesto	LED		
		Vlažno mjesto	LED		
		Vrh vanjskih vrata	LED		
	*Napomena	*Kontejner sadrži zaštitni uređaj naizmjenične struje.			
		*Svaka utičnica je pripremljena za 240 V.			
*Ukoliko želite da koristite šporet, klima-uređaj, itd., potrebno je da to navedete u projektu.					
*Svaka grijalica, klima-uređaj, itd. mora imati drugu razvodnu vezu.					
Sanitarne instalacije	Dovodna cijev	PPR cijev prečnika 20 mm (Φ20)			
	Odvodna cijev	Odvodna cijev	PVC Φ50 i Φ100		
		Umivaonik	OPCIONALNO		
		Česma umivaonika	OPCIONALNO		
		WC	OPCIONALNO		
		Toalet	OPCIONALNO		
		Tuš-kada (baza tuš-kabine)	OPCIONALNO		
		Česma tuša	OPCIONALNO		
		Mlaznica bidea	OPCIONALNO		
		Sudoper	OPCIONALNO		
		Vodoinstalacije	Sve priključke će izvršiti proizvođač		
Uslovi garancije	Proizvodi visoke tehnologije kompanije Asia Prefabrik imaju 3 godine garancije za oštećenja nastala usljed proizvodnje i sklapanja kao i 30 godina garancije na materijale. U slučaju greške, kompanija će zamoliti kupca da im pošalje dokumenta i fotografije mjesta sa greškom, s tim da fotografije moraju nastati sa udaljenosti od 30 cm, 2 m i 10 m, u suprotnom, tehnička služba neće biti poslata, iako je proizvod pod garancijom. Nakon potpune žalbe, FERMENDI će besplatno u roku od 5 radnih dana pružiti usluge popravke. Problemi, koji su se desili u toku transporta ili nastali tokom upotrebe, nisu pod garancijom.				