

| Tehničke specifikacije PLATINUM kontejnera | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---------------------------|--|
| Standardi za proizvodnju kontejnera su 240x900x 64 cm – 240x600x264 cm | | | | | |
| Tehnički podaci | Opterećenje snijegom | 120 kg/m ² | Vanjski zid U vrijednost | 0,21 (W/M ² K) | |
| | Brzina vjetra | 80 km/h | Krov U vrijednost | 0,26 (W/M ² K) | |
| | Nosivost šasije | 350 kg/m ² | U vrijednost podne toplotne provodljivosti - 0.31 (W/m ² K) | | |
| Prenosni sistem | Gornja i donja šasija | Profil ST37 debljine 2 mm, namjenski oblikovan u mašini za rolovanje | | | |
| | Ugaoni stubovi | Čelične cijevi 100 x 100 x2 mm | | | |
| Krovna konstrukcija | Sendvič panel | Sendvič panel debljine 50 mm (0,40 mm RAL 9002 obojena ploča + EPS gustine 16, debljine 50 mm + 0,40 mm RAL 9002 obojena ploča) | | | |
| Vanjski i unutrašnji zid | Sistem vanjskog zida | 12 mm Gips kartonska ploča + Sendvič panel debljine 50 mm (0,40 mm RAL 9002 obojena ploča + EPS gustine 16, debljine 50 mm + 0,40 mm RAL 9002 obojena ploča) + 30mm EPS + Dekoracija | | | |
| | Sistem unutrašnjeg zida | 12 mm Gips kartonska ploča + Sendvič panel debljine 40 mm (0,40 mm RAL 9002 obojena ploča + poliuretan gustine 40 kg/m ³ debljine 40 mm + 0,40 mm RAL 9002 obojena ploča) + 12 mm Gips kartonska ploča | | | |
| | Visina | 2640 mm (ukupna visina) | | | |
| Pod | Okvir | Profilna ploča debljine 2 mm oblikovana u mašini za rolovanje + strukturna cijev ST37 40x80x1,5 mm (14 komada za 240x600cm modele) (37,5 cm periodičnost) | | | |
| | Podna izolacija | Sendvič panel debljine 40 mm (0,40 mm RAL 9002 obojena ploča + EPS gustine 16, debljine 40 mm + 0,40 mm RAL 9002 obojena ploča) | | | |
| | Sloj | Drvcementna ploča debljine 16 mm (marke Betopan) | | | |
| | Podna obloga | PVC debljine 1 mm + Laminat | | | |
| Vrata | Vanjska vrata | Dimenzije vrata | 900x2000 mm | | |
| | | Vrata | 40 mm PVC Vrata | | |
| | Unutrašnja vrata | Dimenzije vrata | 800x2000 mm i 900x2000 mm | | |
| | | Vrata | Vratni panel | | |
| | Vrata toaleta | Dimenzije vrata | 700x2000 mm | | |
| | | Vrata | Vratni panel | | |
| Prozori i zastakljivanje | Standard prozora | PVC 97x100 cm (dvostruko otvaranje - normalno i kip), bijele boje, proizvođača Krauss | | | |
| | Dimenzije odvodne cijevi | Ovodni kanal 350x350 – 350x450mm | | | |
| | Standard stakla | 4 x 16 x 4 duplo zastakljivanje | | | |
| Boja | Vanjska boja | RAL 9002 | | | |
| | Boja nosećih stubova i konstrukcija | RAL 7015 | | | |
| Električne instalacije | Kablovi | Napon od 240 V (TSE-CE Certificate) Sertifikat turskog instituta za standarde, 3x2,5; 3x1,5 i x1,5 mm ² TTR, NEZAPALJIVI (bez halogena) | | | |
| | Zidne utičnice i prekidači | Prekidači i utičnice Sertifikat turskog instituta za standarde | | | |
| | Žice utičnice | TTR 3x2,5 mm ² (TSE-ISO-CE); NEZAPALJIVI (bez halogena) | | | |
| | Kablovi rasvjete | TTR 3x1,5 mm ² (TSE-ISO-CE); NEZAPALJIVI (bez halogena) | | | |
| | Osigurači i ormarići za osigurače | TSE osigurači od 10,16,25 i 32 ampera, kao i ormarići sa 4,6,8 i 12 redova | | | |
| | Rasvjetna Tijela | Normalno mjesto | Fluorescentna sijalica | | |
| | | Vlažno mjesto | Fluorescentna sijalica | | |
| | *Napomena | *Kontejner sadrži zaštitni uređaj naizmjenične struje. | | | |
| | | *Svaka utičnica je pripremljena za 240 V. | | | |
| | | *Ukoliko želite da koristite šporet, klima-uređaj, itd., potrebno je da to navedete u projektu. | | | |
| *Svaka grijalica, klima-uređaj, itd. mora imati drugu razvodnu vezu. | | | | | |

Asia D.O.O.

LIPOVA GREDA BB
79240 KOZARSKA DUBICA, BIH
TEL: +387 52 437 220
E-mail: info@fermendi.ba
www.fermendi.com



| | Dovodna cijev | PPR cijev prečnika 20 mm (Φ20) | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|---|
| | | Odvodna cijev | PVC Φ50 i Φ100 |
| Sanitarne instalacije | Odvodna cijev | Umivaonik | STANDARD ILI KUPAC KUPUJE |
| | | Česma umivaonika | STANDARD ILI KUPAC KUPUJE |
| | | WC | STANDARD ILI KUPAC KUPUJE |
| | | Toalet | STANDARD ILI KUPAC KUPUJE |
| | | Tuš-kada (baza tuš-kabine) | STANDARD ILI KUPAC KUPUJE |
| | | Česma tuša | STANDARD ILI KUPAC KUPUJE |
| | | Mlaznica bidea | STANDARD ILI KUPAC KUPUJE |
| | | Sudoper | STANDARD ILI KUPAC KUPUJE |
| | | Vodoinstalacije | Sve priključke će izvršiti proizvođač |
| | | Uslovi garancije | Proizvodi visoke tehnologije kompanije Asia Prefabrik imaju 3 godine garancije za oštećenja nastala usljed proizvodnje i sklapanja kao i 20 godina garancije na materijale. U slučaju greške, kompanija de zamoliti kupca da im pošalje dokumenta i fotografije mjesta sa greškom, s tim da fotografije moraju nastati sa udaljenosti od 30 cm, 2 m i 10 m, u suprotnom, tehnička služba neće biti poslata, iako je proizvod pod garancijom. Nakon potpune žalbe, FERMENDI će besplatno u roku od 5 radnih dana pruziti usluge popravke. Problemi, koji su se desili u toku transporta ili nastali tokom upotrebe, nisu pod garancijom. |

POTPIS